

技术规格

型号	C.A 6416	C.A 6417
回路电阻测量 1500字显示	测量范围(Ω)/分辨率(Ω)/精度	
	0.010 至 0.099 / 0.001 / $\pm 1.5\%$ ± 0.01	
	0.10 至 0.99 / 0.01 / $\pm 1.5\%$ ± 2 字	
	1.0 至 49.9 / 0.1 / $\pm 1.5\%$ ± 1 字	
	50.0 至 99.5 / 0.5 / $\pm 2\%$ ± 1 字	
	100 至 199 / 1 / $\pm 3\%$ ± 1 字	
	200 至 395 / 5 / $\pm 5\%$ ± 1 字	
	400 至 590 / 10 / $\pm 10\%$ ± 1 字	
频率	600 至 1150 / 50 / 约20%	
	1200 至 1500 / 50 / 约25%	
回路电感测量	测量频率 2083 Hz / 换置频率 50、60、128或2083Hz	
对地电压测量	10 至 100 / 1 / $\pm 5\%$ ± 1 字	
	100 至 500 / 1 / $\pm 3\%$ ± 1 字	
	测量范围(V)/分辨率(V)	
	0.1 至 4.9 / 0.1	
电流/泄漏电流测量 4000字显示	5.0 至 49.5 / 0.5	
	50.0 至 75.0 / 1	
	测量范围(A)/分辨率(A)/精度	
	0.200 至 0.999 mA / 1 μ A / $\pm 2\%$ ± 50 μ A	
	1.000 至 2.990 mA – 3.00 至 9.99 mA / 10 μ A / $\pm 2\%$ ± 50 μ A	
设定	10.00 至 29.90 mA – 30.0 至 99.9 mA / 100 μ A / $\pm 2\%$ ± 1 字	
	100.0 至 299.0 mA – 0.300 至 0.990 A / 1 mA / $\pm 2\%$ ± 1 字	
	1.000 至 2.990 A – 3.00 至 39.99 A / 10 mA / $\pm 2\%$ ± 1 字	
模式	标准或高级模式	
报警	可对Z、V和A进行设定	
蜂鸣器	启动	
读数锁定(HOLD)	手动或者自动(PRE-HOLD)	
自动关机	启动/停用	
一般规格		
显示屏	152段OLED显示屏, 显示范围48 x 39mm	
最大钳口直径	\varnothing 35 mm	
存储	300组标记时间/日期的测量值	2000组标记时间/日期的测量值
通讯	-	蓝牙class 2
通讯	4 x 1.5 V LR6 (AA)碱性电池或4 x NiMH电池	
电池续航能力	每次测量30秒, 可进行1440次测量	
校正	启动后自动	
电气安规	IEC 61010 600 V CAT IV	
防护等级	IP40	
外形尺寸	55 x 95 x 262 mm	
重量	约935g (含电池)	

订购方式

C.A 6416 > P01122015

标准配置:

C.A 6416接地钳表和便携箱 (含4 x 1.5V电池)

1份操作手册光盘

C.A 6417 > P01122016

标准配置:

C.A 6417接地钳表和便携箱 (含4 x 1.5V电池)

1份操作手册和软件光盘 (含简易的GTC驱动程序)

配件与备件

CL1校准回路 > P01122301

DataView® > P01102095

蓝牙通讯装置 > P01102112

便携箱 > P01298080

