

型号	C.A 6505	C.A 6545	C.A 6547	C.A 6549
测量				
绝缘电阻	固定测试电压: 500 / 1,000 / 2,500 / 5,000 V 可调测试电压: 40 V 到 5,100 V, 以 10 V 或 100 V 递增 测量范围: 500 V: 10 kΩ 至 2 TΩ 1,000 V: 10 kΩ 至 4 TΩ 2,500 V: 10 kΩ 至 10 TΩ 5,000 V: 10 kΩ 至 10 TΩ			
电压	1 至 5,100 V (15 Hz 至 500 Hz, 或 DC)			
电容	0.005 至 49.99 μF			
泄漏电流	0.001 nA 至 3,000 μA			
功能				
显示屏	大型 LCD		图形点阵 LCD	
背光	有			
可组态设置告警	无	有		
平滑显示	无	有		
可组态设置时间	有			
计算参数	DAR - PI	吸收比(DAR) - 极化指数(PI)及介质放电指数(DD)		
步长电压模式	无	5 阶		
R(参考温度 T°) 计算	无	有		
锁定测试电压	有			
R (t)	无	记录采样点	记录并可直接显示	
数据存储内存	无	128 kB		
RS-232 通讯接口	无	有		
直接打印结果	无	透过串行打印机		
PC 软件	无	DataView® (选购)		
电源	可充电镍氢电池 (9.6 V - 3.5 AH NiMH)			
电池寿命	30 天, 每天 10 次 DAR 和 5 次 PI 测试			
电气安规	IEC 61010-1 (Cat. III 1,000 V 或 Cat. I 2,500V) 及 IEC 61557			
外型尺寸	270 x 250 x 180 mm			
重量	4.3 kg			

订购:

● C.A 6505 绝缘电阻测试仪 P01139704

随机携带包中包括:

- 3 × 2 m 简便性高压测试线 (红 / 蓝 / 黑)
- 1 × 0.35 m 带高压插头防护安全线 (蓝)
- 3 × 鳄鱼夹 (红 / 蓝 / 黑)
- 1 × 1.8 m 电源线
- 1 × 用户手册

● C.A 6545 绝缘电阻测试仪 P01139701

随机携带包中包括:

- 3 × 3 m 带大夹钳高压插头测试线 (红 / 蓝 / 黑)
- 1 × 0.35 m 带高压插头防护安全线 (蓝)
- 1 × 2 m 电源线
- 1 × 简易操作说明
- 1 × 用户手册

● C.A 6547 绝缘电阻测试仪 P01139702

● C.A 6549 绝缘电阻测试仪 P01139703

随机携带包中包括:

- 3 × 3 m 带大夹钳高压插头测试线 (红 / 蓝 / 黑)
- 1 × 0.35 m 带高压插头防护安全线 (蓝)
- 1 × 2 m 电源线
- 1 × 2 m RS-232 通讯线
- 1 × 简易操作说明
- 1 × 用户手册



经销商信息