

# CA 70N+

新世代智慧型紅外熱像儀  
*Infrared thermal imaging camera*



- 電氣設備檢測
- 建築檢測
- 機械設備檢測
- 化工設備檢測
- 通信設備檢測

NEWEST  
Features  
**CA 70N+**  
APPLICATION AREAS

- ◎ 全新超解析度技術
- ◎ 全片幅測溫，全螢幕高低溫警報
- ◎ 2.4 吋 LCD 大螢幕
- ◎ 2.5h 快充 90% 電量，主流 TYPE-C 介面
- ◎ 低功耗設計，最高 11 小時續航力
- ◎ 2 米防摔設計，IP54

# product specifications

項目\型號		CA70N	CA70N+
紅外	解析度/波長	120×90/7.5~14 μm	256×192/7.5~14 μm
	換頁率	25Hz/9Hz	
	NETD	60mk	45mk
	視野	50° × 38°	25° × 19°
	空間解析度	7.46 mrad	1.71 mrad
	調焦方式	免調焦/0.1m	自動對焦/0.1m
	超解析度模式	240×180	512×384
可見光	解析度	200萬畫素，免調焦	
圖像顯示	顯示幕	2·4英寸IPS技術TFT顯示幕	
	圖像模式	紅外，可見光，畫中畫，融合	
	調色板	6種（白熱、鐵紅、熱鐵、北極、彩虹1、彩虹2）	
測溫	測溫範圍	-20°C~150°C，100°C~550°C（自動換檔）	
	測溫精度	±2°C or ±2%（取大值）	
	測溫區域	中心點,固定測溫區域3選1（小/中/大）	
	自動高/低溫跟蹤	有	
	警報	全螢幕 最高溫/低溫警報	
圖片存儲	存儲介質	內建16G	
	圖片格式	JPG，帶溫度資料	
	影片格式	帶有溫度數據格式的視頻，支援PC分析	
通信方式	對外介面	TYPE-C，三腳架，鐳射	
	PC端軟體	有	
電源系統	電源	可充電鋰電池，工作時間≥8H； 2.5H充滿90%電量	可充電鋰電池，工作時間≥11H； 2.5H充滿90%電量
環境參數	工作溫度	-15°C~50°C	
	存儲溫度	-40°C~70°C	
	封裝	IP54，2米防摔設計	
	重量	355g	375g
	尺寸	194x61.5x76mm	
包裝	標配	充電頭、TYPE-C 資料線、腕帶、資料下載卡	

\* 參數如有更改，恕不另行通知



開昌貿易股份有限公司  
KAIZER TRADING CO., LTD  
www.kaizer.com.tw

台北市中山區松江路71號7樓  
台北總部:(02)2506-0980  
Email:sales1@kaizer.com.tw

台中分公司:(04)2313-5022 Email:taichung@kaizer.com.tw  
高雄分公司:(07)721-1626 Email:kaohsiung@kaizer.com.tw