

产品型号

	C,A 8331	C,A 8333	C,A 8336	C,A 8435
通道数量	3U / 4I		4U / 4I	
输入数量	4V / 3I		5V / 4I	
电压 (AC有效值+DC)	2 V to 1,000 V			
电压	up to 500 kV			
电流 (AC有效值+DC)	MN93: 500 mA to 200 A ; MN93A: 0,005 A _{AC} to 100 A _{AC}			
MN 钳	1 A to 1,000 A _{AC}			
C193 钳	100 mA to 10,000 A _{AC}			
AmpFLEX™ or MA193 钳	100 mA to 10,000 A _{AC}		30 A to 6,500 A _{AC}	
PAC93 钳	1 A to 1,300 A _{AC} /DC			
E3N 钳	50 mA to 100 A _{AC} /DC			
Current ratio	up to 60 kA			
频率	40 Hz to 69 Hz			
功率值	W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ			
电能值	Wh, varh, VAh, VADh			
谐波模式	有			
THD	有, 0-50次谐波			
专家模式	-	有		
暂态	-	50	210	
闪变(Pst & Plt)	有			
浪涌电流	-	有, 4周期	有, 超过10分钟	
不对称分析	有			
记录	有			
Min/Max	有			
最大采样率下, 选择不同的参数	4小时-2周	几天-几周	两周-几年	
告警	-	10种不同类型4000次	40种不同类型10000次	
峰值	有			
向量图显示	自动			
屏显	¼ VGA TFT 彩屏, 像素320 x 240			
截屏和波形捕获的数量	12		50	
安全规程	IEC 61010 1,000 V CAT III / 600 V CAT IV			
保护	IP53 / IK08		IP67	
语言	超过27中语言选择			
通信接口	USB			
电池使用时间	超过13小时			
电源	9.6V镍氢可充电电池和外接充电器			
尺寸	240 x 180 x 55 mm		270 x 250 x 180 mm	
重量	1.9 kg		3.7 kg	